

FF Wax Care

**Wosk do konserwacji podłóg
z mikrocementu, do stosowania wewnątrz.**

OPIS

FF WAX CARE to odporny na wodę wosk do pielęgnacji lakierowanych, olejowanych i/lub woskowanych podłóg drewnianych, z mikrocementu oraz kamienia. Jego specjalna formuła odnawia i chroni matowe, porysowane lub zniszczone podłogi.

Cechy produktu:

- zabezpiecza i konserwuje lakier
- tworzy hydrofobową powłokę
- zwiększa odporność na ścieranie
- nie wpływa na optykę lakieru

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Aplikuj **FF WAX CARE**, rozpylając go na powierzchni, która ma zostać odświeżona. Równomiernie rozprowadź produkt za pomocą szmatki. Uważaj, by nie pozostawić nadmiaru produktu na powierzchni. Po 30 minutach, po całkowitym wyschnięciu, wypoleruj powierzchnię miękką ściereczką lub białym padem. Regularną konserwację wykonuj, nakładając kolejną warstwę **FEST WAX**. Nie zaleca się stosowania szorstkich i twardych ściereczek do aplikacji wosku.

Uwaga: Zastosowanie **FF WAX CARE** na słabo chłonnych powierzchniach może zwiększyć śliskość, szczególnie w obecności wody lub wysokiej wilgotności. Zanim użyjesz, zaleca się wykonanie testu na niewielkiej powierzchni. Długotrwała ekspozycja na temperatury poniżej +10°C może spowodować zgęstnienie produktu. Przechowywać w temperaturze powyżej +15°C przed użyciem.



DANE TECHNICZNE

- Wydajność: około 70-90 m²/L
- Kolor: bezbarwny
- Temperatura aplikacji: +10°C ÷ +25°C
- Czas utwardzania: 30 minut*
- Całkowite utwardzenie: 12-24 h*
- * W temperaturze 20°C i 65% wilgotności względnej.
- Przydatność do użycia: 24 miesiące w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.

OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w opakowaniu 500 ml.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed mrozem podczas transportu i przechowywania. Unikać długotrwałego narażenia na temperatury poniżej +10°C. Przechowywać z dala od dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

